

# Arte Granito

## Manual de aplicação

**Descrição** A beleza e sofisticação do Granito agora em um inovador revestimento decorativo para interiores e exteriores. Traz ao ambiente uma sensação de sobriedade e solidez, caracterizado por sua aparência rochosa. Fornece uma coleção de cores que recordam os tons naturais do granito

**Indicação** Indicado para pintura de superfícies internas de alvenaria em geral, concreto, blocos de cimento, blocos cerâmicos, placas pré-moldadas, entre outras.

### Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, pó e outras sujeiras.
- Se você identificar mofo, lave com solução à base de cloro.
- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escoe as partes soltas.
- Caso a parede esteja com pintura com brilho deverá ser lixada.
- Se a superfície apresentar desníveis ou ondulações deverá ser corrigida com uma massa de correção.

### Cuidados que antecedem a aplicação:

Para o sucesso da aplicação, evitar dias com temperatura abaixo de 16 Graus e dias chuvosos, Garantindo um melhor acabamento.

### Aplicação

#### Aplicação do fundo primer e selador:

Aplicar o fundo primer com uma desempenadeira de PVC, com movimentos circulares, de baixo para cima ou na horizontal. Aplicar até a superfície estar devidamente corrigida.

Aplicar selador com rolo de lã ou espuma de forma uniforme.

#### Aplicação do acabamento

##### Primeira etapa:

Preparação do produto: Caso o material esteja desidratado, pode acrescentar um pouco de água até a sua consistência ideal para aplicação.

##### Segunda etapa:

Aplicar a massa de acabamento em 1 demão, espalhar com desempenadeira de aço inox de forma uniforme e sem excesso. Após espalhar o material, com a própria desempenadeira de aço, deverá retornar e alisar de forma suave e com pouca inclinação para atingir o acabamento desejado.

### Secagem:

O revestimento tem uma secagem a toque de até 30 minutos e sua cura total fica em torno de até 20 dias, dependendo do tipo de superfície e do clima aplicado.

**OBS:** Os produtos USECOR são produzidos a partir de pedras naturais, por esse motivo o revestimento poderá sofrer variação de cor e tonalidade de um lote para outro.

Dados do Técnico	
<b>Embalagem:</b>	Galão de 5 kg e barrica 28 Kg.
<b>Validade:</b>	6 Meses a partir da data de fabricação.
<b>Composição básica:</b>	Polímeros acrílicos, minerais e aditivos.
<b>Condições de armazenamento:</b>	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
<b>Ambiente:</b>	Interno
<b>Consumo:</b>	2,8 kg /m2

**Importante** Rendimento pode variar de acordo com a superfície e acabamento desejado do aplicador.

**Precauções** O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando a embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

**Termo de garantia** Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo. Garantia de 05 anos, fornecidos em condições adequadas para uso em paredes internas e externas. Existem alguns fatores na qual a garantia está condicionada:

- Aplicação do material por profissionais não credenciados,
- Local da aplicação do material, apresentar manchas ocasionadas por produtos desconhecidos, infiltrações de dentro para fora, deslocamento do revestimento devido a solturas de reboco e por problemas estruturais do imóvel;
- Aplicação em paredes úmidas ou quando apresentar crostas de sujeiras e/ou bolor.
- Importante nunca aplicar sobre paredes quentes e sob calor excessivo do sol.

A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes.

SIGA NOSSO INSTAGRAM  
@usecor\_revestimentos



USECOR.COM  
41 - 3372.1022